



GS 40

Schrifthammer für feine Nacharbeiten; extrem feinschlagend und sanft anlaufend; von 1,5 - 2,5 bar einsetzbar; Gewicht 800 g; Schlagzahl 7.800/min; Luftverbrauch 0,2 m³/min; Luftanschluß 1/4"

Einsteckende	Artikel- Nummer
10,2 x 36 mm	02813140



GS 45/F grün

Schrifthammer für leichte Arbeiten; super schallgedämpft; F = feinfühlig, feinlaufend und feinschlagend; neu konzipierte Ventilsteuerung, von 3 - 4 bar einsetzbar; Gewicht 850 g; Schlagzahl 6.200/min; Luftverbrauch 0,2 m³/min; Luftanschluß 1/4"


Einsteckende	Artikel- Nummer
10,2 x 36 mm	02813100



GS 45 rot

Kräftiger Schrifthammer für Randschläge, feine Stockarbeiten und erhabene Schriften; von 3,5 - 5,0 bar einsetzbar; Gewicht 850 g; Schlagzahl 5.500; Luftverbrauch 0,2 m³/min; Luftanschluß 1/4"

Einsteckende	Artikel- Nummer
10,2 x 36 mm	02813090



GS 50

Idealer Druckluft-Meißelhammer für Ornamentarbeiten und Nacharbeiten von erhobenen Schriften; Alu-Handgriff mit Kunststoffüberzug, daher sehr handfreundlich; feinst regulierbar; neu mit Schallschutz von 2 - 6 bar einsetzbar; Gewicht 1,3 kg; Schlagzahl 3.500/min; Luftverbrauch 0,22 m³/min; Luftanschluß 1/4"

Einsteckende	Artikel- Nummer
10,2 x 36 mm, mit Hohlkehle EE 6A (B+D)	02813120



GS 15

Für leichte bis mittelschwere Spitz-, Schlag- und Stockarbeiten; mit offenem Griff; Gewicht 1,5 kg; Schlagzahl 4.150/min; Luftverbrauch 0,25 m³/min; Luftanschluß 1/4"

Einsteckende	Artikel- Nummer
13/18 x 50 mm	02813160



GS 19

Für mittelschwere bis schwere Spitz-, Schlag- und Stockarbeiten; mit geschlossenem Faustgriff

Einsteckende	Artikel- Nummer
13/18 x 50 mm	02813210
15 x 55 mm	02813220



GS 21

Für mittelschwere bis schwere Spitz-, Schlag- und Stockarbeiten mit geschlossenem Faustgriff; Gewicht 4,7 kg; Schlagzahl 2.200/min; Luftverbrauch 0,5 m³/min; Luftanschluß 1/4"

Einsteckende	Artikel- Nummer
16/22 x 60 mm	02813240



CP 711

Für leichte Spitz- und Stockarbeiten, mit Pistolengriff
Gewicht 1,6 kg; Schlagzahl 3.300/min; Luftverbrauch 0,23 m³/min;
Luftanschluß 1/4"

Einsteckende	Artikel- Nummer
10,2 x 36 mm, mit Hohlkehle EE 6A (B+D)	02813360
13/18 x 50 mm	02813370



CP 715 Konus

Für leichte und mittelschwere Spitz-, Schlag- und Stockarbeiten;
mit Pistolengriff; Gewicht 1,7 kg; Schlagzahl 2.100/min;
Luftverbrauch 0,27 m³/min; Luftanschluß 1/4"

Einsteckende	Artikel- Nummer
13/18 x 50 mm	02813390



HC007-R10P

Für leichte Steinmetzarbeiten; Gewicht 0,7 kg; Schlagzahl 4.000/min;
Luftverbrauch 0,15 m³/min; Luftanschluß 1/4"

Einsteckende	Artikel- Nummer
10,2 x 36 mm	02814040

F & K preciso

Handgriff aus wärmeisolierendem, hautsympathischen Werkstoff und ergonomischer Gestaltung. Mit weichem Anlauf und hoher Schlagfrequenz (6.500 Schlag/min), weicher "schneidender" Schlag mit geringer Einzelenergie. Liegt durch die hohe Schlagfolge besonders angenehm in der Hand, feinfühlig regelbar, wartungsfreundlich.
Luftanschluß 3/8" innen; lichte Schlauchweite 8 mm



Typ	FK 700	FK 700A	FK 701	FK 701A	FK 714A	FK 715A
Luftmengen- regulierung	nein	ja	nein	ja	ja	ja
Leistungs- klasse	1	1	2	2	2	2
Gewichtsklasse in Gramm	650	750	650	750	750	750
Länge in mm	147	147	152	152	147	142
Schlagzahl pro Minute	6.500	6.500	6.300	6.300	4.000	4.500
Luftverbrauch pro Minute	0,3 m³	0,3 m³	0,34 m³	0,34 m³	0,24 m³	0,24 m³
Einsteckende in mm	10,2 x 36	10,2 x 36	10,2 x 36	10,2 x 36	10,2 x 36	10,2 x 36
Art.-Nr.	02813000	02813070	02813010	02813080	02813050	02813060